

MECHANIKUS MOSDÓCSAPOK



A 600-as termékcsalád kiforrott technológiával és modern megjelenésével az időzített elzárású csaptelepek referenciájaként kínálgózik.

- **Biztos vízmegtakarítás:** a hagyományos keverőcsapteleppel szemben jelentős fogyasztáscsökkenés.
- **Robusztus test:** a termékcsalád közterületen (és közösségi helyiségekben) történő intenzív felhasználásra, akár vandál cselekedetekkel szembeni tartósságra kifejlesztettük ki és teszteltük.
- **Optimális megbízhatóság:** a szintetikus rubin és a fékezőszál kombinációjának köszönhetően az időzítés állandó marad.

• **Egyszerű felszerelés és gazdaságos karbantartás (a vízkifolyás igény szerinti beállítása, nem elfordítható gomb, cserélhető komplett fejek...)**

• **A nyomógombos és gömbkaros működtetésű normál és keverő csaptelepek teljes választéka** lehetővé teszi a minden egyes alkalmazásnak megfelelő választást és bármely típusú szaniterhez való felszerelést.

ELEKTRONIKUS MOSDÓCSAPOK

Az új SQUALE® termékcsalád egy új, szabadalmaztatott, intelligens aktív infravörös érzékelésű rendszert foglal magába.

E technológia különlegessége az automatikus alkalmazkodási képességén alapszik. Működési elve szerint a csaptelep nagy használati kényelmet, meghibásodás nélküli megbízhatóságot és tökéletes higiéniát kínál a felhasználóknak.

A környezete automatikus tanulmányozásának elvégzésével a csaptelep kizárja a leggyakoribb külső zavaró hatásokat (tükörök fényvisszaverődése, világítás ingadozása), ugyanakkor lehetővé teszi bármely típusú (kerámia, rozsdamentes acél) mosdókagylóra történő alkalmazhatóságát.

Optimális technológiai kivitelének köszönhetően ez a termékcsalád tökéletesen megfelel minden használati igénynek, mivel minden egyes felszerelési (háztartási, kórházi, irodai, közösségi...) helyhez alkalmazkodó programot ajánl.



ÁLTALÁNOS LEÍRÁS MOSDÓCSAPOKRA

A mosdócsapok fix, kikísérletezett zárási idővel kerülnek forgalomba, ami: 15 ± 5 másodperc.

A zárási idő a 2000-es sorozatnál (PRESTOMAT 2000, 2010, 2020) korrigálható 6 fokozatban.

Az átfolyási mennyiség alapbeállítása típustól függően 4-6 l/perc, ez fokozatokban állítható. Minden csap tartalmaz mennyiség szabályozó egységet.

A csatlakozási méret: 1/2", szabványos szerelési kiállásokra szerelhető.

A keverőcsapok esetében tartozék a bekötőcső, szűrős sarokszelep, visszacsapószelep, melyek használata a felszerelés során kötelező.

Az "S" -sel jelölt típusok biztonsági kivitelűek, a víz folyása csak akkor indul el, ha a használó visszaengedte a nyomógombot, ami még jobban csökkenti a külső beavatkozás lehetőségét.

A mechanikus csapok időzítése hidraulikus nyomáskiegyenlítő elvén működik, az időzítő furat egy ipari rubin betétet tartalmaz, amit egy rozsdamentes acélszál minden benyomáskor tisztít. Ezzel érhető el a hosszú élettartam, a zárási idő stabilitása és a folyamatos öntisztítás. A rubin alkalmazása a kopásállóság és a kis hőtágulási együttható miatt szükséges.

A tartósan használható maximális hőmérséklet: 70 °C.

Alkalmazható dinamikus nyomás: minimum 1 bar / maximum 5 bar.



Mosdócsapok



PRESTO 605
ref. 64602 hideg vízre
ref. 64622 meleg vízre

PRESTO 605 S
ref. 64612 hideg vízre
ref. 64632 meleg vízre



PRESTOMAT 2010
ref. 20100 hideg vízre
ref. 20102 meleg vízre

PRESTOMAT 2010 S
ref. 20101 hideg vízre
ref. 20103 meleg vízre



PRESTOMAT 2000
ref. 20000 hideg vízre
ref. 20002 meleg vízre

PRESTOMAT 2000 S
ref. 20001 hideg vízre
ref. 20003 meleg vízre



PRESTO 504
ref. 63000 hideg vízre
ref. 63020 meleg vízre
ref. 33902 fagymenteszhető
ref. 63200 18 l/min. átfolyással

PRESTO 504 S
ref. 63100 hideg vízre
ref. 63120 meleg vízre



PRESTO 705
ref. 64652 hideg vagy meleg
vízre, működtető
karral



PRESTO 704
ref. 63910 hideg vagy meleg
vízre, működtető
karral



PRESTO 600
ref. 24002 hideg vízre
ref. 24022 meleg vízre



PRESTO 600 S
ref. 24012 hideg vízre
ref. 24032 meleg vízre



PRESTO 612
ref. 31815 elforgatható
kifolyócsővel



Mosdócsap előfalas szereléshez
ref. 31023 PRESTO 512 S
ref. 18930 hosszabbító 0,1-1,5 cm
ref. 18931 hosszabbító 1,5-20 cm
ref. 18932 hosszabbító 20-30 cm
Rögzítő keret
ref. 18910 rögzítő keret



LÁBKAPCSOLÓK, TÉRDKAPCSOLÓK



PRESTO 712
ref. 31683 térdkapcsoló



PRESTO SOL 520
ref. 23600 lábkapcsoló
szerelhető falra és aljzatra is



PRESTO SOL 509
ref. 23100 súllyesztett
lábkapcsoló



PRESTO SOL 530
ref. 23630 dupla lábkapcsoló
szerelhető falra és aljzatra is

**Keverő mosdócsapok**

PRESTO 4000 S
keverőcsap
ref. 28614 krómozott fejjel
ref. 28448 fekete fejjel
ref. 90426 lopástól védett
perlátor (átfolyás 6 l/min)



PRESTOMIX 2020
keverőcsap keverő karral
ref. 20504 normál kivitel

PRESTOMIX 2020 S
keverőcsap keverő karral
ref. 20505 biztonsági kivitel



PRESTO 3000
keverőcsap keverő karral
ref. 68034 normál kivitel

PRESTO 3000 S
keverőcsap keverő karral
ref. 68134 biztonsági kivitel



PRESTO 7000
keverőcsap keverő karral és
működtető karral
ref. 68234 normál kivitel



PRESTO 3500
fali keverőcsap, perlátorral
ref. 35943 krómozott fejjel
ref. 35912 fekete fejjel

Kiegészítők PRESTO 3500-hoz
ref. 06216 teleszkópos könyök
ref. 90530 6 l/min mennyiség-
szabályozó



PRESTO 3500
fali keverőcsap, elforgatható
kifolyócsővel
ref. 35963 krómozott fejjel
ref. 35962 fekete fejjel

SZAPPANADAGOLÓK ÉS KÉZSZÁRÍTÓ

PRESTO 905
ref. 37601 nyomógombos
szappanadagoló



PRESTO 915
ref. 37906 működtetőkaros
szappanadagoló



PRESTO 904
ref. 37601 nyomógombos
szappanadagoló



PRESTO 914
ref. 37910 működtetőkaros
szappanadagoló



**Szappanadagoló rozsdamentes
acélból**
ref. 70632 falra szerelhető
1200 ml töltőkapacitás,
kulccsal zárható



Pultba építhető szappanadagoló
ref. 70633 tölthető 1000 ml-es
tartállyal



Elektronikus szappanadagoló
ref. 70630 falra szerelhető,
alkáli elemmel (tartozék)



Automatikus kézzárító
ref. 70629 alumínium házzal
ref. 70637 ABS műanyag házzal